



Características Técnicas

- Estructura de chapa plegada de 4.76 mm diseñada para la canalización de agua de lluvia.
- Sellado de uniones con silicona transparente y cinta de membrana autoadhesiva.
- Revestimiento exterior de panel metálico aislado de 40mm de espesor con núcleo de poliuretano expandido de alta densidad, inyectado en línea continua con una densidad nominal de 40Kg/m³. Su terminación exterior es de chapa galvanizada de 0.5 mm pre pintada de blanco.
- Piso de multilaminado fenólico de 18mm de espesor, forrado con vinílico de alto tránsito.
- **Instalación eléctrica completa** realizada con cable unipolar de 2.5 mm, cumplimentando con la norma IRAM 2183. La oficina BA14/22 estándar cuenta con: 1 Térmica 20A, 1 Disyuntor 40°, 2 Llaves Punto, 5 Tomacorriente 10 A y 3 Luces led de 18w.

Tensión: 220 v / Consumo Máx: 20A / Potencia Máx 4000 W

Equipamiento

- Aire Acondicionado Frio/Calor 3000 FG.
- Puerta de acceso exterior de 800 x 2000 con cerradura antipático y cerradura Jaque.
- Dos Ventanas guillotina de aluminio de 1000x800 mm

Uso y Utilidades

- Obras en construcción, viales, ferroviarias, hidráulicas
- Montajes industriales
- Obras en zonas rurales o alejadas
- Salitas médicas o centros de salud
- Aulas o instituciones públicas
- Instalaciones deportivas o recreativas
- Proyectos mineros



www.basani.com.ar



neuquen@basani.com.ar



+54 9 2994 02-8840



(0299) 444-0056